

# FICHE TECHNIQUE ISO-TOP CLEANEX



Illustration non contractuelle

## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'ISO-TOP CLEANEX a été développé spécifiquement pour le nettoyage côté intérieur des pistolets à aérosols de mousse PUR. ISO-TOP CLEANEX est également très bien adapté pour retirer les traces PUR encore fraîches, humides, non durcies sur diverses surfaces métalliques, plastiques et bois.

De petites quantités d'ISO-TOP CLEANEX peuvent également être utilisées comme accélérateur d'expansion pour les mousses imprégnées à l'état pré-comprimé. Pour cela, il suffit de vaporiser ISO-TOP CLEANEX sur la membrane après montage dans le joint.

ISO-TOP CLEANEX peut être appliqué directement depuis l'aérosol à l'aide de la tête de pulvérisation amovible, ou vissé dans les pistolets à aérosol PUR.

## APPLICATION

Pour le nettoyage côté intérieur et extérieur des pistolets à mousse PUR et pour retirer les traces encore fraîches sur différents supports.

## LIVRÉ SOUS FORME DE

12 aérosols (à 500 ml) par carton

## AVANTAGES DU PRODUIT

- PUR monocomposante
- Les traces de mousse PUR encore fraîche se détachent sans problème pour un nettoyage direct
- Très bon nettoyage sans restes de résidus de mousse à l'intérieur du pistolet
- Manipulation simple via bride vissée universelle et tête de pulvérisation amovible
- Compatible avec la plupart des pistolets
- Accélérateur d'expansion pour membranes d'étanchéité pour joints imprégnés à l'état pré-comprimé

# ISO-TOP CLEANEX

Caractéristiques techniques	Normes considérées	Classification
Forme		Aérosol
Coloris		incolore
Densité en g/cm <sup>3</sup>		0,79
Température d'inflammation		235 °C
Odeur		Caractéristique
Durée de stockage		Max. 24 mois dans emballage d'origine fermé
Température de stockage		De +5 °C à +30 °C

## MISE EN ŒUVRE

### En tant que produit nettoyant PUR

Après l'utilisation du pistolet avec une mousse polyuréthane monocomposante auto expansive en aérosol, nettoyer le pistolet à mousse à l'intérieur et à l'extérieur en vaporisant le produit nettoyant.

Pour cela, dégager d'abord les restes de mousse sur la bride à visser du pistolet en vaporisant du produit nettoyant. Visser ensuite le produit nettoyant sur le pistolet, tenir le récipient vers le haut, ouvrir entièrement la valve de pression (vis doseuse) du pistolet et pulvériser le liquide nettoyant jusqu'à ce qu'aucun reste de mousse ne sorte plus. Après avoir attendu 1 minute, répéter la procédure de nettoyage puis refermer la vis doseuse. Le pistolet à mousse peut garder la cartouche de nettoyant jusqu'à la prochaine utilisation.

Nous recommandons le port de lunettes de protection et de gants pour l'utilisation. Contrôler la compatibilité avec le support avant application. Pour des consignes plus détaillées, voir la fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### En tant qu'accélérateur d'expansion

À températures très basses, les mousses imprégnées livrées à l'état pré-comprimé se décompressent lentement. Après la mise en œuvre dans le joint de raccordement, elles peuvent être directement finement pulvérisées avec ISO-TOP CLEANEX. Cela accélère l'expansion. Protéger les zones limitrophes, notamment les surfaces peintes ou vernies.