

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

ISO-TOP CLEANEX



simile a immagine

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ISO-TOP CLEANEX è stato sviluppato appositamente per la pulizia interna delle pistole per schiuma PUR in lattina. Inoltre ISO-TOP CLEANEX risulta particolarmente idoneo per la rimozione delle impurità di PUR fresche, ancora umide, non indurite da diverse superfici in metallo plastica e legno.

ISO-TOP CLEANEX può anche essere utilizzato in piccole quantità quale acceleratore di espansione dei nastri isolanti, per giunture precompressi e impregnati. In questo caso ISO-TOP CLEANEX viene spruzzato sul nastro dopo il montaggio nel giunto.

ISO-TOP CLEANEX può essere applicato direttamente dalla lattina grazie alla testina di spruzzatura applicabile oppure può essere utilizzato avvitandolo sulla pistola per schiuma PUR.

APPLICAZIONI


Per la pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma PUR e per la rimozione di impurità create dalla schiuma monocomponente

SPEDIZIONE

12 bombolette (à 500 ml) per cartone

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Sistema sviluppato appositamente per schiuma PUR in lattina monocomponente
- Le impurità create dalla schiuma PUR fresca vengono sciolte senza problemi e, quindi, rimosse direttamente
- Pulizia eccellente e senza resti di resti di adesivo dal corpo interno della pistola
- Di uso semplice grazie alla flangia d'avvitamento universale ed alla testina di spruzzatura attaccabile
- Compatibile con la maggioranza delle pistole
- Accelerazione dell'espansione per nastri isolanti, per giunture precompressi e impregnati



ISO-TOP CLEANEX

Dati tecnici	Normativa	Classificazione
Forma		aerosol
Colore		incolore
Densità		0,79 g/cm ³
Temperatura d'innescio		235°C
Odore		caratteristico
Tempo di stoccaggio		max. 24 mesi nella confezione originale non aperta
Temperatura di stoccaggio		+5°C fino a +30°C

LAVORAZIONE

Come detergente PUR

Dopo aver usato una pistola per schiuma monocomponente PUR pulire a fondo la pistola, sia internamente che esternamente, dalle impurità spruzzandovi un detergente.

Innanzitutto spruzzare per eliminare della flangia della pistola i resti di schiuma fresca. Avvitare quindi il detergente sulla pistola, tenere il recipiente verso l'alto, aprire completamente la valvola a pressione (vite di dosaggio) della pistola e spruzzare col liquido detergente fino a che sono scomparsi gli ultimi resti di schiuma. Ripetere dopo 1 minuto la procedura di pulizia, Richiudere la vite di dosaggio. La pistola può rimanere attaccata al flacone del detergente fino a nuovo uso.

Si raccomanda di utilizzare occhiali e guanti protettivi durante l'uso. Controllare la compatibilità col fondo prima dell'uso. Per ulteriori indicazioni vedere la scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Un acceleratore di espansione

A temperature basse i nastri isolanti per giunti precompressi ed impregnati si espandono lentamente. Dopo il montaggio nella fuga è possibile spruzzarvi sopra direttamente l'ISO-TOP CLEANEX. L'effetto è quello di accelerare l'espansione. Ricordarsi di proteggere le superfici adiacenti, soprattutto se verniciate o velate.